



Kurzinformation

**Schrauben-
sicherung**

Mittelfest

Typische Anwendungen:

- Sichert Schrauben, Muttern, Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen
- Sichern von Schwungscheibenschrauben, Tellerradschrauben, Kurbelwellenmuttern und Schrauben von Abdeckungen etc.
- Sichern und Dichten von Ölablaß- und Vergaserschrauben etc.
- Fügen von Ventilschaftabdichtungen.
- Ideal für Gewindegrößen bis M36

Produktvorteile:

- Für mittelfeste Verbindungen, mit normalem Werkzeug wieder demontierbar
- Dichtet und sichert in einem (Gewinde bis M36)
- Verhindert Losdrehen durch Vibration
- Verhindert Rostbildung und Festfressen der Teile
- Definiertes Drehmoment durch definierten Gewindereibwert
- Beständigkeit gegen Benzin, Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit
- Produkt aus der Fahrzeug-Erstausrüstung

Temperaturbeständigkeit:	- 55 bis + 150° C
Handfestigkeit:	nach ca. 15 Minuten
Funktionsfestigkeit:	nach ca. 45 Minuten
Endfestigkeit:	nach 3 Stunden
Farbe:	blau
Aushärtensystem:	Anaerob - unter Sauerstoffabschluß und Metallkontakt der Paßteile
Anwendung (Material):	Metalle Nicht anwendbar an Holz- und Kunststoffteilen
Viskosität:	1500 – 3000 mPas (nach Brookfield)
Oberflächenvorbereitung:	Oberflächen gründlich säubern; vor dem Auftragen des Produkts Oberflächen mit einem rückstandsfreien Schnellreiniger reinigen

Bestell-Nr.	Inhalt	VE	EAN-Code
89182	10 ml Flasche / Blisterkarte	6	6 86226 89182 2
89183	50 ml Flasche	6	6 86226 89183 9

Generalvertrieb für Deutschland, Österreich, Schweiz:

Stixx GmbH, Leutholdstraße 4, 81739 München

Tel.: 089 / 66 00 00 86, Fax: 089 / 68 88 521, www.stixx.com

Stand: Jan. 2005