



Kurzinformation

The Right Stuff
Flächendichtung

Silikon-Flächendichtung - entwickelt für europäische und amerikanische Motoren

Einsatzbereiche:

- Einlaßsysteme, Ölpumpen, Frontdeckel, Nockenwellenlagerdeckel, Thermostatgehäuse
- Ölwannen, Getriebedeckel, Antriebsachsabdeckungen, Differentialdeckel
- Auch als Beschichtung von Feststoffdichtungen verwendbar (Dichtungsoptimierer)
- Nicht empfohlen für Teile, die ständig in Benzin getaucht sind

Vorteile:

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Motoröl und Getriebeöl
- Sehr hohe Flexibilität
- Empfohlen für Katalysatorfahrzeuge
- Schwach ausgasend, keine Beeinträchtigung der Lambdasondenfunktion
- Keine Korrosionswirkung
- Geruchsarm
- Teile können sofort montiert werden

Temperaturbeständigkeit:	Dauereinsatz von -60° bis 232°C, kurzzeitig bis 280°C
Klebspalt:	ab 0,5 mm bis 6,0 mm
Handfestigkeit:	20 Minuten (klebfrei)
Aushärtensystem:	Luftfeuchtigkeit; säurefreies Aushärtensystem
Viskosität:	pastös
Farbe:	Schwarz
Oberflächenvorbereitung:	Oberflächen gründlich säubern; vor dem Auftragen des Produkts Oberflächen mit einem rückstandsfreien Schnellreiniger reinigen

Bestell-Nr.	Inhalt	VPE	EAN-Code
89192	141 g Kartusche	6 Stück	6 86 226 89192 1

Generalvertrieb für Deutschland, Österreich, Schweiz:

Stixx GmbH, Leutholdstraße 4, 81739 München

Tel.: 089 / 66 00 00 86, Fax: 089 / 68 88 521, www.stixx.com

Stand: Jan. 2005