



Kurzinformation

PermaPoxy

**Universal-Epoxy
(5 Min.)**

PermaPoxy Universal ist ein zweikomponentiges Epoxi-Klebesystem, das bei Umgebungstemperatur und in großen Spalten rasch aushärtet.

Anwendungsbereiche: Zum Kleben unterschiedlichster Materialien mit- und untereinander sowie zum Füllen und Spachteln von Fehlstellen in Metall, Holz, Stein, Keramik sowie zahlreichen Kunststoffen.

Anwendungsbeispiele: Verkleben, Füllen und Vergießen auch von großen Spalten.

Vorteile:

- transparent aushärtend
- hohe Festigkeit
- fließfähig
- schnelle Aushärtung. Handfest nach ca. 5 Min.
- härtet auch als dick aufgetragene Schicht aus
- auch zum Vergießen / Füllen
- klebt eine Vielzahl von Materialien miteinander oder mit anderen Oberflächen (außer PE, PP)
- wasser- und stoßfest
- überlackierbar
- einfach zu mischen: Zwillingsspritze

Nachbearbeitung: Kann spanabhebend nachbearbeitet werden (schleifen, bohren, sogar Gewinde schneiden)

Temperaturbeständigkeit:	-51 bis 120° C
Klebespalt:	> 0,5 mm
Verarbeitungszeit:	Topfzeit, gemischt (10g): 4 Minuten
Handfestigkeit:	nach ca. 5 Minuten
Endfestigkeit:	nach ca. 2 Stunden bei 20° C
Zusammensetzung:	Zweikomponenten Epoxydharz-Klebstoff
Aushärtensystem:	Zwei Komponenten
Anwendung (Material):	Metalle, Kunststoffe, Keramik, viele Kunststoffe
Viskosität:	fließfähig
Oberflächenvorbereitung:	Oberflächen gründlich säubern; vor dem Auftragen des Produkts Oberflächen mit rückstandsfreiem Schnellreiniger reinigen

Bestell-Nr.	Inhalt	VPE	EAN-Code
89204	25 ml Zwillingsspritze, geblistert Blisterverpackung	12	6 86226 89204 1

Exklusiver Vertrieb für Deutschland, Österreich, Schweiz:

Stixx GmbH, Leutholdstraße 4, 81739 München

Tel.: 089 / 66 00 00 86, Fax: 089 / 68 88 521, www.stixx.com

Stand: April 2005