



Kurzinformation

Ultra Blue
Flächendichtung

Dauerelastische Silikondichtung zum Abdichten von Flächen jeder Form und Größe.

Typische Anwendungen:

- für Deckel und Flansche an Motoren, Ölwanne, Wasserpumpen,
- Anwendung an Hydraulikgeräten, Diesel- und Benzinmotoren, landwirtschaftlichen Geräten

Produktvorteile:

- dauerelastisch von - 54°C bis + 204°C, kurzfristig sogar bis 260°C
- Spaltfüllvermögen bis 6 mm
- Beständig gegen Öle, Getriebeflüssigkeiten, Wasser und Gefrierschutzmittel
- Beständig gegen hohen Druck
- einfach aufzutragen (Dosierspitze mitgeliefert)
- geruchsarm
- geeignet für Katalysatorfahrzeuge

Entspricht den Spezifikationen:

Daewoo-Motors AA 1204010

Temperaturbeständigkeit:	Dauereinsatz von -54° bis 204°C, kurzzeitig bis 260°C
Handfestigkeit:	nach ca. 1 Stunde
Endfestigkeit:	nach ca. 24 Stunden
Klebespalt:	0,2 mm - 6,0 mm
Aushärtensystem:	Luftfeuchtigkeit
Farbe:	Blau
Viskosität:	pastös
Oberflächenvorbereitung:	Oberflächen gründlich säubern; vor dem Auftragen des Produkts Oberflächen mit einem rückstandsfreien Schnellreiniger reinigen

Bestell-Nr.	Inhalt	VPE	EAN-Code _____
89211	85 g Tube mit Dosierspitze	12 Stück geblistert	6 86 226 89211 9

Generalvertrieb für Deutschland, Österreich, Schweiz:

Stixx GmbH, Leutholdstraße 4, 81739 München

Tel.: 089 / 66 00 00 86, Fax: 089 / 68 88 521, www.stixx.com

Stand: Jan. 2005